

FICHA TÉCNICA

SMART SEAT



Material: Polipropileno.

Color: Blanco

Peso por pieza: 4.6 kg

A c a b a d o: Bril lo.

Piezas por caja: 1

Uso: Habitacional.

DIMENSIONES:

Ancho: 43.8 cm.
Grosor: 12.5cm.
Largo: 52 cm.



CARACTERÍSTICAS:

- 1.Asiento calefaccionado (3 niveles)
- 2.Agua tibia (3 niveles)
- 3.Aire caliente (3 niveles)
- 4.Presión de agua ajustable (3 niveles)
- 5.Limpieza posterior y frontal
- 6.Limpieza fuerte y suave
- 7.Modos spa
- 8.Protección contra sobrecalentamiento, protección contra fugas, impermeabilidad IPX4
- 9.Cierre suave (50,000 veces)
- 10.Luz nocturna
- 11.Modos ecológicos
- 12.Control remoto
- 13.Apertura/cierre automático


ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

- Fuente de energía: 220V / 110 -127 V
- Voltaje: 220V (instantáneo) / 110 -127 V
- Corriente (Amperios): 10A -20A
- Potencia (Vatios): 1050 W



INSTALACIÓN


Requerimientos dimensionales en sanitarios:



Distancia A: > 520 mm
Distancia B: 445-474 mm
Distancia C: > 384 mm
Distancia D: 115-185 mm

Consideraciones de energía y presión de agua: •No utilice ninguna fuente de energía distinta a la especificada. •El producto requiere que la presión del agua esté entre 0.08 MPa y 0.8 MPa.


- Si la presión del agua es inferior a 0.08 MPa, se recomienda que el cliente instale una bomba de refuerzo; de lo contrario, el uso normal puede verse afectado.
- No conecte la alimentación eléctrica hasta que la instalación esté completamente terminada.
- Asegúrese de que el cable de tierra esté correctamente conectado.



A



B



C

Instalación del asiento:

1. Instale los dos pernos de goma expansibles en los orificios de montaje del inodoro (A).
2. Coloque el soporte del asiento (ya incluido) sobre los orificios de montaje del inodoro. Asegure la placa ajustando los pernos y tuercas proporcionados, asegurándose de que la placa esté firmemente sujeta (B).
3. Instale el conector en T, para elocierralaválvuladesuministrodeaguadetrásdelinodoroy desconecte la manguera de agua de la válvula. Instale el conector en T en la entrada de agua de la válvula, asegurándose de que esté bien ajustado. Conecte la manguera de agua al conector en T (C).
4. Alinee el asiento inteligente con las ranuras de la placa de montaje y deslícelo suavemente en su lugar. Asegúrese de que el asiento esté bien sujeto a la placa de montaje.
5. Conecte el tubo de PE a la salida del conector en T y conecte el otro extremo del tubo de PE a la entrada de agua del bidé. Verifique que todas las conexiones estén bien ajustadas para evitar fugas.
6. Una vez completada la instalación, enchufe el asiento inteligente a un tomacorriente. *(No conectes la energía hasta que la instalación esté completamente terminada. Asegúrese de que el cable de tierra esté correctamente conectado para mayor seguridad.)*

Nota: Una vez conectado, prueba el asiento inteligente para verificar que todas las funciones —como el bidé, calefacción y secado— funcionen correctamente.

FICHA TÉCNICA

SMART SEAT



Material: Polipropileno.

Color: Blanco

Peso por pieza: 4.6 kg

A c a b a d o: Bril lo.

Piezas por caja: 1

Uso: Habitacional.

DIMENSIONES:

Ancho: 43.8 cm.
Grosor: 12.5cm.
Largo: 52 cm.



CARACTERÍSTICAS:

- 1.Asiento calefaccionado (3 niveles)
- 2.Agua tibia (3 niveles)
- 3.Airecaliente(3 niveles)
- 4.Presión de agua ajustable (3 niveles)
- 5.Limpieza posterior y frontal
- 6.Limpieza fuerte y suave
- 7.Modos spa
- 8.Protección contra sobrecalentamiento, protección contra fugas, impermeabilidad IPX4
- 9.Cierre suave (50,000 veces)
- 10.Luz nocturna
- 11.Modos ecológico
- 12.Control remoto
- 13.Apertura/cierre automático

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

- Fuente de energía: 220V / 110 -127 V
- Voltaje: 220V (instantáneo) / 110 -127 V
- Corriente (Amperios): 10A -20A
- Potencia (Vatios): 1050 W

