



Ficha Técnica

CALENTADOR DE 10 L

VESUBIO

MEDIDAS:

TAMAÑO: **59 X 34 X 18 CM**
CONFIGURACIÓN: **TIPO INVIERNO/VERANO**
BASE: **BLANCA ESTÁNDAR**
MATERIAL: **COBRE ESTAÑADO**
PANTALLA: **3 x 4**
PERILLA: **REDONDA BLANCA**
PESO: **1.8 kg**
APAGADO: **PEQUEÑO FUEGO T13**

Cuenta con:

- Intercambiador de calor de cobre estañado
- Válvula de cobre

CAPACIDAD	CARGA TÉRMICA	PRECISIÓN	O ₂ %	EFICIENCIA TÉRMICA	TEMP. GASES (°C)	RENDIMIENTO AGUA CALIENTE
10 L	19.37 kW	20 kW (-3.17)	5.5	0.9109	198.3	1.0104

CONDICIONES DE PRUEBA:

- Gas: GLP/propano
- Presión nominal: 2800 Pa
- Temperatura ambiente: 25 °C
- Poder calorífico inferior del gas: 88 MJ/Nm³
- Presión atmosférica: 101.4 kPa
- Temperatura de entrada de agua: ~20 °C

RESULTADOS PRINCIPALES

TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE	~60–62 °C
FLUJO DE AGUA CALIENTE	6.1 kg/min
EFICIENCIA TÉRMICA	86–87%
RENDIMIENTO AGUA CALIENTE	>98%
CO	114–161 ppm
CONCLUSIÓN	Apto

DATOS TÉCNICOS

ESTILO DE ESCAPE	Estilo de conducto de humos
ESTILO DE ENCENDIDO	Encendido por pulsos continuos con control automático de agua
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Protección contra extinción por deficiencia de oxígeno y protección de tiempo de 20 min
PRESIÓN DE AGUA ADECUADA	Presión ultrabaja Mpa 0.02
CONEXIÓN DE ENTRADA DE GAS	Conexión de manguera de 6,4 mm
CONEXIÓN DE AGUA FRÍA	Tubo G1/2
CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE	Tubo G1/2+

• REQUIERE USO DE PILAS TIPO D (NO INCLUIDAS)

*Para más información consulte el manual

Notas importantes:

La información técnica enunciada en este documento representa valores típicos de orientación general y en ningún momento puede ser considerada como garantía, las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio por lo anterior deben en todo caso ser tomadas como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de **FONCER** es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente sin la autorización por escrito. Esta ficha no es aplicable a productos complementarios.

*La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores.